



Specificaties Sylvania LED Downlight  
Start 5in1 65-185 PIR 18W 1800lm  
111D - 827-830-840 CCT | IP20 - Sensor



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer    | 255270                         |
| EAN              | 5410288531526                  |
| Merk             | Sylvania                       |
| Fabrikantnaam    | ST DLIGHT 5IN1 65-185 1800 PIR |
| Garantie         | 3 jaar                         |
| Levensduur (uur) | 55000                          |

## Technische Informatie

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting       | Nee                         |
| Kantelbaar            | Nee                         |
| Technologie           | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                     |
| Dimbaar               | Nee, niet dimbaar           |
| Lumen per watt        | 100                         |
| Gradenbundel (graden) | 111                         |
| Kleurcode             | 865 Daglicht Wit            |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 6500 Daglicht Wit           |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                         |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur                |

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.70 |
|-------------|-------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 26 |
|-------------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Optische Afdekking | Opal |
|--------------------|------|

## Armatuur Informatie

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Inbouw |
|---------|--------|

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
|-----------|------------------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule |
|--------------------------|-------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
|---------------------|------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Behuizing | Plastic |
|-----------|---------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kleur Armatuur | Other |
|----------------|-------|

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector] |
|----------------------|------------------------|

## Afmetingen

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 22 |
|-------------|----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 227 |
|---------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Breedte (mm) | 22 |
|--------------|----|

## Sensor Informatie

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Sensortype | Bewegingssensor |
|------------|-----------------|